



Загородные
дома



Газовые
котельные



Насосы и
твердотоплив-
ные котлы



Охранны-
пожарные
системы



Системы
видеонаблю-
дения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT
оборудование



STARK COUNTRY 40000 ONLINE 3/3

РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВЫСОКИХ
СТРЕМЛЕНИЙ



Высокий
коэффициент
мощности




Стабилизация
частоты
CFin
46~54Hz
=50Hz



Высокая
перегрузочная
способность!




Широкий
диапазон
зарядного
тока!



Впечатляющий
КПД
режим Online
95%



Возможность
масштабирования
мощности!



Самые
тихие
в своем
сегменте!



Двойное преобразо-
вание тока
AC **DC** **DC** **AC**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- + Высокий КПД и коэффициент мощности
- + Широкий диапазон стабилизации напряжения
- + Функция стабилизации частоты (CF)
- + Синхронизация с сетью для Омс перехода байпас-онлайн
- + Раздельный вход сервисного байпаса и сети
- + Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- + Режим ECO для энергосбережения
- + Большой интерактивный дисплей
- + Настройка всех параметров с дисплея
- + Опция удаленного мониторинга через SNMP, AS400***
- + Возможность масштабирования мощности (до 6шт.)
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, ШxВxГ

300×1000×840 мм

Вес* **71 кг**

МОЩНОСТЬ

40000 ВА
40000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Напряжение, AC
220 В
Допустимый диапазон напряжения
110-300 В

Частота
50 Гц
Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения




Чистая синусоида

Напряжение, AC

220 В
Частота
50 Гц

Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Номинальное напряжение:

**от ± 192 В DC
до ± 240 В DC**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **от 32 до 40 шт**

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 А



**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ

Тип ИБП	Марка АКБ	Ventura	Sprinter	Sonnenschein
		Серия	Серия	Серия
40000 ONLINE 3/3	GP, GPL, FT, VTG	P, XP		A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Количество АКБ Нагрузка	2×32×9 Ач	32×40 Ач	32×75 Ач	32×100 Ач	32×200 Ач
15000 Вт	10 мин.	30 мин.	1,2 ч.	1,6 ч.	4 ч.
20000 Вт	6 мин.	22 мин.	50 мин.	1,1 ч.	2,8 ч.
25000 Вт	5 мин.	15 мин.	32 мин.	50 мин.	2 ч.
30000 Вт		12 мин.	24 мин.	38 мин.	1,6 ч.
35000 Вт		9 мин.	18 мин.	30 мин.	1,4 ч.



powerconcept
BATTERY SOLUTIONS

на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48

Бесплатные звонки по России

info@powerconcept.ru

* Вес приведен без аккумулятора.

** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

*** Оборудование приобретается отдельно

